

optimal Umwelttechnik GmbH

Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0

optimal
UMWELTTECHNIK

GERÄTEANHÄNGER (GA) – ÖLSPERRE I



Haspelanhänger mit aufgesetzter Haspel und kompletter Ölwehrausrüstung für den mobilen Ölsperreneinsatz auf einem Gewässer. Beladung Festkörperölsperre 250/350 WDF, maximal 150 Meter und Einsatzzubehör. Ausführung Standard, bzw. nach Kundenwunsch.

GERÄTEANHÄNGER (GA) – ÖLSPERRE I

Technik:

■ Anhänger:

Einachsanhänger (Tandemachse), ca. 3500x2200mm zzgl. Zugvorrichtung, 2,6 t, abgelastet auf 2,0 t, höhenverstellbare Zugvorrichtung, Auf-
laufbremse mit Rückfahrautomatik, Handbremshebel mit Gasfederunterstützung, Kugelkopf / DIN – Zugöse, Achsen in wartungsfreier Ausführung als Gummifederachsen mit Einzelradfederung u. Sechskant-Achskörper, mit wartungsfreien Radial-Schräg-Kugellagern (Kompaktlager), Fahrgestell sowie alle Beschlagteile kpl. In korrosionsgeschützter Ausführung analog EN 1846-2, Stützrad vorne, 2 Abstellstützen hinten, Bodenplatte in rutschfester Ausführung, wasser-, öl- und benzinbeständig (wasserfeste phenolharzbeschichtete Sperrholzplatte), 2 Unterlegkeile, Radmutterenschlüssel, Steckadapter, Beleuchtung nach EU-Richtlinie, Betriebsspannung 12 V, beidseitig Rückfahrscheinwerfer, Beleuchtung in komplett geschützter Ausführung, Anhängersteckdose 13-polig / Adapter 7/13 polige Kupplung. Radmutterenschlüssel, Steckadapter, Beleuchtung nach EU-Richtlinie, Betriebsspannung 12 V, beidseitig Rückfahrscheinwerfer, Beleuchtung in komplett geschützter Ausführung, Anhängersteckdose 13-polig / Adapter 7/13 polige Kupplung.



Sonderbau mit zusätzlichem RTB I



■ Haspel:

Mechanische Haspel ca. 2000x2000x2000 mm Stahl verzinkt, Handbremse und Transportarretierung, Notauslösevorrichtung für die Ölsperre, Planenabdeckhaube mit Standortkennzeichnung, Befestigung mit Drehwirbeln am Anhänger.

■ Beladung:

Maximal 150 Meter Ölsperre aufgetrommelt auf Haspel. Komplettes Einsatzzubehör (Aluminium- schnellkupplungen, Ölsperrenendstücke, Arbeitsseile, Schleppvorrichtungen, Greifzug und Erdanker...) transportsicher in Kofferaufbau verlastet; schwere Komponenten leicht und ergonomisch entnehmbar; große abschließbare Heckklappe.

Einsatzmöglichkeiten:

Speziell für den schnellen Ersteinsatz konzipierter Geräteanhänger (GA). Die Beladung mit Ölsperre und komplettem Einsatzzubehör ermöglicht eine, von anderen Einheiten unabhängige Verwendung. Mit einem Gesamtgewicht unter 2,0 t kann er von jedem geeigneten Feuerwehrzeug gezogen werden. Die einsatzbereit aufgetrommelte Ölsperre kann am Schadensort direkt ins Gewässer eingezogen werden.