

Ölsperre 700

Art.Nr. 01.700.xxx

Die Ölsperre 700 ist eine flexible Tauchwandsperre mit einer Eintauchtiefe von 400mm und einem Freibord von 300mm. Sie ist in Standardlängen von 10, 20 und 25 Metern lieferbar. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich. Die Einzelsegmente werden durch Aluminium-Schnellkupplungsschienen miteinander verbunden.

Die Außenhaut der Tauchwand-Ölsperre 700 besteht aus einem kunststoffbeschichteten Trägergewebe mit hoher Reißfestigkeit. Ein eingeschweißter PVC-Keder verhindert das Durchscheuern bei Handhabung der Ölsperre am Ufer und stabilisiert zusätzlich die Oberkante. Im Abstand von 600 mm angebrachte Taschen mit Auftriebskörper und Kontergewicht gewährleisten eine stabile Schwimmlage und ein optimales Ölrückhaltevermögen. Sie wird flach auf dem Wasser liegend eingezogen. Das in die Taschen laufende Wasser läßt die Ölsperre drehen, sodass sie dann wie ein Zaun im Wasser steht.

Einsatz

Die Ölsperre 700 ist als flexible Tauchwandsperre mit einem Tiefgang von 400 mm für den Einsatz in stehenden und langsam fließenden Gewässern konzipiert. Sie kann in Buchten gelegt, auf einem Anhänger transportiert und mit kurzer Rüstzeit eingesetzt werden.

Art. 01.700.xxx	
Material	Kunststoffbeschichtetes Polyesterträgergewebe, 900 g/m ²
Auftriebskörper	PU 80 x 80 x 400 mm
Ballastgewichte	Eisenrundgewicht ø 60 mm x 30 mm
Höhe über alles	700 mm
Eintauchtiefe	ca. 400 mm
Schwimm-taschenabstand	600 mm
Gewicht	ca. 2,3 kg/m
Kupplungssystem	Aluminium-Gelenkkupplungsschiene
Lieferlängen	10, 20 bzw. 25 m
Zubehör	Ein umfangreiches Zubehörsystem gewährleistet eine optimale Effektivität bei unterschiedlichsten Einsatzbedingungen, wie zum Beispiel Ufer- und Wasserstandsangepassungen, verschiedene Endstücke, Übergangsstücke zu anderen Sperrensystemen etc.
Lieferzeit	Laut Zubehör- und Ersatzteilliste

