optimal Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0

optimal
UMWELTTECHNIK

Segmentplattenbehälter 50/150-W

Mobiler Schnelleinsatzbehälter für die Zwischenlagerung von Lösch- und Brauchwasser

Mobil und effektiv im Löscheinsatz:
Mit seinem Füllvolumen von 50.000 Liter bietet der Segmentplattenbehälter 50/150-W eine zusätzliche Löschwasserreserve bzw. einen Puffer für kontaminiertes Brauchwasser bei unterschiedlichsten Einsatzszenarien.

optimal Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0

Segmentplattenbehälter 50/150-W

Mobiler Schnelleinsatzbehälter für die Zwischenlagerung von Lösch- und Brauchwasser. Mit seinem Füllvolumen von 50.000 Liter bietet der Segmentplattenbehälter 50/150-W eine zusätzliche Reserve bzw. einen Puffer für Löschwasser oder kontaminiertes Brauchwasser bei unterschiedlichsten Einsatzszenarien.

Feste Untergründe wie Asphalt oder Pflasterung sind als Aufstellort ebenso geeignet wie eine Schotterfläche oder Wiese. Ein stabiler Außenmantel aus 15 Segmentplatten gewährleistet sicheren Stand auch bei unebenen Aufstellflächen. Einfache Steckverbindungen ermöglichen einen Aufbau durch wenige Einsatzkräfte (mind. drei Personen) in kürzester Zeit Die reißfeste Behälter- und Unterlegplane ist ausgelegt für den Einsatz im Außengelände. Mit den fest angeflanschten Füll- und Entnahmerohren kann der Behälter einfach und schnell befüllt oder abgepumpt werden. Der kompakte Lager- und Transportrahmen ist mit Gabelstapleraufnahmen und Kranösen für Transport auf einem Logistikfahrzeug ausgestattet, kann aber auch fest auf einem Geräteanhänger oder einem Abrollbehälter verlastet werden. Das Einsatzspektrum dieses Behälters kann durch die Vorhaltung entsprechend ausgelegter Produktqualitäten für die Einlege- und Unterlegplane auch auf Ölschaden- und Gefahrgutunfälle erweitert werden.

Alle Vorteile im Überblick:

- Ortsunabhängig und mobil
- Breites Einsatzspektrum
- Schnell aufgebaut
- Minimaler Stauraum
- Praxisbewährte hohe Produktqualität

optimal Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0

optimal
UMWELTTECHNIK

Leistungsumfang
Füllvolumen 50.000 Liter:

- 1x Behälterplane
- 1x Unterlegplane
- 15x Segmentplatte 150x150 cm; Materialstärke 4 mm
- 4x Spanngurt einteilig mit Haken
- 2x Befüll- und Entnahmerohr VA mit STORZ A Kupplung und Adapter A-B, B-C
- 1x Teleskopleiter 4x3 Sprossen
- 1x Lager- und Transportrahmen, Aluminium
- 1x Reparaturset

Abmessungen / Gewicht

Durchmesser / Höhe	700x150 cm
Packmaß Behälter- / Unterlegplane	154x165x170 cm
Gewicht	ca. 780 kg

Mobile Schnelleinsatzbehälter – ein Überblick

Behälter kommen im Feuerwehreinsatz im Zusammenhang mit unterschiedlichsten Aufgabenstellungen vor. Sei es zur Bevorratung von Löschwasser bei Vegetationsbränden, der Zwischenlagerung von Brauchwasser, der Löschwasserrückhaltung oder bei Gefahrgutunfällen. Wir bieten Ihnen für jeden Einsatz die perfekt passende Ausrüstung, seien es offene oder geschlossene Behälter, Gerüst- oder Segmentplattenbehälter, Spezialbehälter für Hubschrauberbetankung, flexible Transportbehälter oder Schlauchbehälter für beengte Platzverhältnisse.

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz und fragen Sie uns an – wir beraten Sie in allen Fragen zur Zwischenlagerung und Bevorratung von flüssigen Medien.

optimal Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0
www.optimal-umwelttechnik.de